ATULAM

RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉCO** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX **PROTECTION** EMOTION **CHOISIR** CIMAISE **ECOLOGIQUE** TRADITION **CONTEMPORAIN** CHÊNE **CHOIX** MASSIF **EBÉNISTE** RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉC O** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX **PROTECTION** EMOTION **CHOISIR** CIMAISE **ECOLOGIQUE** TRADITION **CONTEMPORAIN** CHÊNE **CHOIX** MASSIF **EBÉNISTE** RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉCO** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX **PROTECTION** EMOTION **CHOISIR** CIMAISE **ECOLOGIQUE** TRADITION **CONTEMPORAIN** CHÊNE **CHOIX** MASSIF **EBÉNISTE** RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉCO** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX **PROTECTION** EMOTION **CHOISIR** CIMAISE **ECOLOGIQUE** TRADITION **CONTEMPORAIN** CHÊNE **CHOIX** MASSIF **EBÉNISTE** RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉCO** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX **PROTECTION** EMOTION **CHOISIR** CIMAISE **ECOLOGIQUE** TRADITION **CONTEMPORAIN** CHÊNE **CHOIX** MASSIF **EBÉNISTE** RESPECT **AUTHENTIQUE** PLAISIR **FIERTÉ** PERSONNALITÉ **ESTHÉTIQUE** UNIQUE **QUALITÉ** DURABLE **POINTE DE DIAMANT** EVOLUTIF **MODERNE** MOULURES **DÉCO** AMBIANCE **COULEUR** DOUCINE **CHALEUREUX** PROTECTION **EMOTION** CHOISIR **CIMAISE** ECOLOGIQUE **TRADITION** CONTEMPORAIN **CHÊNE** CHOIX **MASSIF** EBÉNISTE **RESPECT** AUTHENTIQUE **PLAISIR** FIERTÉ **PERSONNALITÉ** ESTHÉTIQUE **UNIQUE** QUALITÉ **DURABLE** POINTE DE DIAMANT **EVOLUTIF** MODERNE **MOULURES** DÉCO **AMBIANCE** COULEUR **DOUCINE** CHALEUREUX

LA **PORTE D'ENTRÉE** BOIS
À VOS MESURES

menuiseries 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

2016

Optez pour la porte en bois made in France

Le choix de votre porte d'entrée est primordial dans l'aménagement ou la rénovation de votre habitation.
Véritable signature de votre maison, elle est l'objet d'une mûre réflexion, c'est pourquoi Atulam vous apporte tout son savoir-faire pour réaliser la porte de vos envies.
Modèle, couleur et finitions, imaginez votre porte d'entrée et nous la fabriquons sur mesure dans nos ateliers en Creuse.
Nous nous adaptons à vos demandes : si vous souhaitez garder le charme de votre ancienne porte en conservant la grille, nous la réintégrons dans votre nouvelle porte.
Une photo, un plan nous suffisent !
Choisissez également la couleur de votre porte tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et renouvelez-là en fonction de votre décoration au gré de vos envies !
Matériau noble et écologique, le choix du bois vous permettra d'allier esthétisme et performances d'isolation thermique et acoustique. Votre porte en bois sera également plus résistante aux effractions que les autres matériaux du marché.
Unique avec une finition durable, votre porte Atulam vous apportera satisfaction pour de nombreuses années.

Merci de votre confiance,
Xavier Lecompte

NOS MODÈLES 6 - 7

GUIDE

«JE CHOISIS MA PORTE D'ENTRÉE» 8 - 15

LA GAMME DES PORTES ATULAM **18 - 65**

PORTES DE STYLE 18 - 23

PORTES A LAMES 24 - 31

PORTES MODULABLES 32 - 33

PORTES SEMI VITRÉES SANS CHÂSSIS OUVRANT 34 - 39

PORTES SEMI VITRÉES AVEC CHÂSSIS OUVRANT 40 - 45

PORTES PLEINES 46 - 53

PORTES GRAND VITRAGE SANS CHÂSSIS OUVRANT 54 - 55

PORTES GRAND VITRAGE AVEC CHÂSSIS OUVRANT 56 - 59

PORTES FERMIÈRES 60 - 61

PORTES DE SERVICES 62 - 63

PERSONNALISATIONS **64 - 77**

BOIS 67

PANNEAUX 67

CIMAISES 67

PLINTHES 67

VITRAGES 69

FINITIONS 69

GRILLES 71

OCULUS 71

CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX 73

IMPOSTES 73

QUINCAILLERIE 75

SERRURES-CRÉMONES 76

BARILLET 77

RAIDISSEUR 77

SERRURE SECURY 77

VOLET PICARD 77

LES INTERLOCUTEURS **79**

Du sur mesure pour votre habitation

Beauté, solidité et performance :

notre engagement est de répondre spécifiquement à chaque demande avec les mêmes exigences.

Le Bois naturellement !

La menuiserie bois valorise l'habitat par son esthétique. Très isolant, le bois offre de nombreux avantages :
il résiste mieux aux effractions (conception antidégondable, serrure 5 points…) et aux incendies.
il peut être repeint à la couleur de votre intérieur pour suivre vos évolutions, il peut être réparé, poncé, raboté, en cas de dégradation accidentelle.

Le sur mesure high-tech !

Depuis 1965, notre bureau d'étude adapte les dernières innovations technologiques à notre savoir faire traditionnel pour vous offrir des menuiseries sur mesures adaptées aux exigences d'aujourd'hui.
La qualité de nos finitions haut de gamme permet de répondre de façon irréprochable à l'ensemble des critères d'isolation et de performance.

Le service Atulam, une assurance !

Atulam vous accompagne tout au long de votre projet, nos conseillers vous aident à concrétiser vos choix et vous apportent les devis gratuits nécessaires à votre étude. Du respect des délais annoncés au SAV, en passant par la livraison, Atulam construit son image sur la fiabilité et le professionnalisme.

Composez et Personnalisez votre habitation à travers un vaste choix de modèles, formes, équipements, finitions…

Chacune de nos portes peut être fabriquée, selon votre choix, en chêne, en résineux ou en bois exotique rouge.
Nous pouvons vous livrer votre porte en brut IFH si vous souhaitez la lasurer ou en prépeint blanc si vous souhaitez la peindre.
Nous vous proposons également de réaliser en usine la finition que vous voulez : lasure claire, foncée ou peinture selon le RAL de votre choix.

⚠ **Les finitions présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont uniquement des illustrations des possibilités quasi infinies qui s'offrent à vous pour personnaliser votre porte.**

PORTES DE STYLE

Amélie
P. 19


Aurélie
P. 19

Casilda
P. 19

Castellane
P. 19

Daphnée
P. 20

Laurie
P. 20

Louna
P. 20

Manoir
P. 20

Maurane
P. 21

Muriel
P. 21

Nina
P. 21

Océane
P. 21

Opéra
P. 22

Selena
P. 22

PORTES

Carrie
P. 63

Laura
P. 63

PORTES SEMI VITRÉES sans châssis ouvrant

Colette
P. 35

Edwige
P. 35

Elise
P. 35

Elsa
P. 35

Emilie
P. 36

Estelle
P. 36

Eva
P. 36

Lydie
P. 36

Mathilde
P. 39

Myriam
P. 39

Véronique
P. 39

PORTES SEMI VITRÉES avec


Blandine
P. 41

Eglantine
P. 41

Maëlly
P. 41


Reine
P. 43

Romance
P. 43

Romane
P. 44

PORTES GRAND VITRAGE sans châssis ouvrant

Alicia
P. 55


Emmanuelle
P. 55


Thelma
P. 55

Victoria
P. 55

PORTES GRAND VITRAGE avec châssis ouvrant


Salomé
P. 59

Sandrine
P. 59


Sidonie
P. 59


Solène
P. 59

Sybille
P. 61

FERMIÈRES



Cassandra
P. 63

Marie
P. 63

PORTES À LAMES

Adèle
P. 25

Alexandra
P. 25

Bérénice
P. 25



Capucine
P. 25

Chloé
P. 26

Emma
P. 26

Fadela
P. 26

Faustine
P. 26



Félicie
P. 29

Lou
P. 29

Lucile
P. 29

Maïté
P. 29

Manon
P. 31



Sandra
P. 31

châssis ouvrant

Melissa
P. 41

Rachel
P. 43

Raphaelle
P. 43

Rosalie
P. 44

Rose
P. 44

Roussille
P. 44

PORTES PLEINES

Aline
P. 47

Camille
P. 47

Clémence
P. 47

Clothilde
P. 47

Coralie
P. 48

Delphine
P. 48

Elodie
P. 48

Eugénie
P. 48

Marine
P. 51

Mylène
P. 51

Relais
P. 51

Suzanne
P. 51

PORTE MODULABLE

Marinière
P. 33

PORTES DE SERVICE

Fanny
P. 65

Florence
P. 65

LES PORTES ATULAM

LE MEILLEUR DU **BOIS**
POUR VOTRE **PORTE D'ENTRÉE**

FABRIQUÉ EN FRANCE

menuiseries 21

GUIDE

JE CHOISIS MA **PORTE** D'ENTRÉE

les questions que je dois me poser

Entre choisir un modèle déjà existant ou imaginer de toutes pièces sa porte,
les possibilités qui s'offrent à vous sont nombreuses.
Ce guide, sous forme de questions simples, vous permettra de faire le bon choix.

1 Quel type de porte ?

Les Portes pleines

derrière ce choix, c'est avant tout **le rapport à la lumière** qui se pose ; une porte pleine sera occultante même si vous l'agrémentez d'une demi-lune ou d'un oculus.

Les portes pleines mettent les masses de bois en valeur et offrent de nombreuses possibilités esthétiques :

- Portes à lames en applique
  D'aspect très moderne, elles se se personnalisent en jouant sur la finition peinture ou huilée ainsi que sur les types de lames (horizontale, verticale, de largeur irrégulière, en queue de billard,…)

- Portes à panneaux
  Les plus courantes comportent 2 grands panneaux identiques séparés par un panneau central plus petit ou une cimaise.

- Mais on peut varier le nombre, la forme et le type de panneaux…

- …choisir une plinthe
- ou une cimaise spécifique

- Les panneaux à lames massives offrent aussi de multiples possibilités

Les portes avec vitrage



Quelle place voulez-vous donner à la lumière ?

Vous allez pouvoir choisir la répartition vitrage / panneau : grand vitrage ou semi-vitré

La partie haute vitrée permet également beaucoup de variantes ; petits bois collés, vitrage décor, grille de défense, châssis ouvrant ou non.

Attention certains choix ont des incidences à connaître :

⚠ : ***si vous souhaitez conceptualiser vous-même votre porte, il est important de nous joindre un croquis pour que nous respections les proportions que vous souhaitez.***

Avec châssis ouvrant ?

Le châssis ouvrant **permet d'ouvrir la vitre en maintenant la porte fermée**.
Il s'impose dès lors que votre porte est équipée d'une **grille de défense** pour pouvoir accèder au carreau et le nettoyer.
Le châssis ouvrant est également fortement recommandé, pour les mêmes raisons pratiques, lorsque votre porte est dotée de beaucoup de petits bois sur moulure grand cadre.

Vue extérieure Vue intérieure

⚠ : *Le châssis ouvrant implique des **masses de bois plus importantes** et donc de la perte de surface vitrée ainsi qu'un **surplus de quincaillerie** côté intérieur (fiches et poignée)*

⚠ : *Selon les dimensions des parties hautes et basses de la porte, l'ouverture du châssis peut obliger à lever verticalement la poignée principale.
Pour éviter cela nous avons déterminé une hauteur standard de la partie basse à 1120 mm quand celle-ci n'est pas précisée par le client.*



Sans châssis ouvrant ?

Les portes sans châssis ouvrants sont **moins massives** (moins de moulures saillantes) et **donnent plus de place au vitrage et donc à la lumière.**

Quel style pour la partie basse de votre porte ?

Selon les modèles et les faisabilités, **le relief** de votre porte peut varier.
Les masses de bois vont être plus ou moins saillantes et donner un style à votre porte



Moulure grand cadre
Les reliefs sont très marqués avec beaucoup d'épaisseur. Cette moulure permet l'insertion d'un châssis ouvrant et l'accueil d'une grille de défense en feuillure. Elle peut même être épaissie dans les cas de récupération d'anciennes grilles plus larges.



Parclose moulure grand cadre
Les reliefs sont moins saillants que la moulure grand cadre mais la parclose vient tout de même en sur-épaisseur du cadre ouvrant.



Chambranle moulure grand cadre
Par rapport à la parclose moulure grand cadre, l'effet de sur-épaisseur est moins marqué mais la pièce moulurée est plus large et donne un aspect esthétique différent.



ou simplement **Profil mouluré**
Dans ce cas, les panneaux sont posés dans une feuillure moulurée extérieur dont le profil ne dépasse pas le cadre ouvrant. On a alors un effet beaucoup plus plat et léger.

⚠ : Les châssis ouvrants avec grille de défense nécessitent systématiquement une moulure grand cadre. A l'inverse, le souhait d'une moulure grand cadre sur une porte sans châssis ouvrant nécessitera une fabrication avec de faux ouvrants.

Vous pouvez choisir le type de panneau qui agrémentera la partie basse de votre porte avec ou sans cimaise en partie centrale.

Un autre type de porte avec vitrage plus particulier s'offre également à vous :

les portes fermières
La porte fermière se caractérise par ses deux vantaux haut et bas indépendants.
Pour l'ouverture : On active la poignée du vantail haut pour ouvrir celui-ci. Puis, on tire (de l'intérieur) ou on pousse (de l'extérieur) le vantail bas pour l'ouvrir à son tour.
Pour solidariser les deux vantaux, nous équipons systématiquement le vantail haut de nos portes fermière d'une crémone activée de l'intérieur par une poignée centrale.

A savoir : pour rester sur un système d'ouverture plus classique, il est possible de reprendre une esthétique similaire à nos portes fermières en adaptant une porte semi-vitrée avec châssis ouvrant.

2 Quelle quincaillerie ?

Le choix de la quincaillerie (poignée, fiches, boutons, heurtoir, barre de tirage,…) participe pleinement à la personnalisation de votre porte et renforcera le style que vous aurez choisi.
Pour cela, consultez nos pages d'options.

3 Quel vitrage ?

Vitrage clair, opaque ou à décor…à vous de choisir !

4 Quelle essence de bois ?

Le bois est un matériau naturel auquel sont associées des valeurs positives comme l'écologie, la chaleur, la robustesse, la noblesse…

Pour répondre à toutes les sensibilités, Atulam propose 3 essences de bois :

- **Le chêne de France**, le bois préféré des menuisiers et des ébénistes. Son ton brun s'accordera parfaitement avec une finition incolore comme la lasure ou les finitions huilées.

- **Le bois exotique rouge**, plus dense encore que le chêne, est réputé pour sa grande durabilité. Son grain fin sans veinage donne un aspect glacé à la finition qu'elle soit incolore ou opaque (peinture).

- **Le pin sylvestre**, bois plus tendre que les précédents, il est surtout apprécié pour ses performances thermiques. Son veinage est également beaucoup plus marqué et reste visible avec une finition opaque.

5 Quelle finition ?

Vous l'aurez compris à la lecture du paragraphe précédent, le choix de la finition est intimement lié à celui de l'essence de bois.

Les finitions les plus traditionnelles sont les lasures claires ou foncées qui s'accommodent avec chacune des essences proposées. Nous pouvons même vous proposer une finition patinée à l'ancienne.

- Depuis quelques années maintenant, la tendance va vers des finitions peinture plus contemporaines. Atulam peut ainsi peindre votre porte dans le **RAL que vous souhaitez**.
Vous pouvez ainsi « oser la couleur » !
Les finitions peinture, notamment les plus claires, quand elles sont appliquées en usine selon des process bien définis, peuvent durer une dizaine d'années sans lourd entretien de rénovation.

- La dernière tendance encore relativement confidentielle consiste à revenir à des finitions colorées **à base d'huile de lin** qui pénètrent profondément à l'intérieur de la fibre du bois (cf page 50). Elles sont à privilégier pour la face intérieure de la porte.

**Les portes Atulam sont faites pour durer longtemps et satisfaire plusieurs générations !
Alors choisissez bien et faites-vous plaisir !
Et n'oubliez pas, le bois, en plus d'être chaleureux et écologique, a l'immense avantage de pouvoir être repeint et donc de suivre la tendance de vos envies !**

ATULAM

PORTES DE STYLE

Amélie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 1 panneau platebande ouvragé - Chambranle moulure grand cadre - Oculus avec grille Razel
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure à doucine
Partie basse : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : 1 panneau platebande ouvragé – parclose
Partie basse : 1 panneau platebande à motif croisé – parclose

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Aurélie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Renoir
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : châssis ouvrant vitré
Partie basse : 2 panneaux platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection avec décor 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Casilda

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise crénelée
Partie basse : Double panneaux en pointe de diamant - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
4 Panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Castellane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et intérieure
Partie haute : 1 panneau platebande - Oculus avec grille Razel - Parcloses moulures grand cadre
Partie centrale : 1 panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre
Partie basse : 1 panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Daphnée

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 1 panneau platebande à motifs croisés - Chambranle moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise simple
Partie basse : Double panneau à pointe de diamant - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Laurie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral
Partie centrale : Cimaise crénelée
Partie basse : Double panneau pointe de diamant - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : châssis ouvrant vitré
Partie basse : 2 panneaux lisses dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignées de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Louna

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Chambranle moulure grand cadre avec grille Maupuis
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe avec grosse moulure arrondie
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée - Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné réhaussée
Bâton de maréchal en fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Manoir

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas - Parcloses moulure grand cadre - Heurtoir fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande demi chapeau de gendarme - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Profils moulurées
Partie centrale : Panneau platebande en chapeau de gendarme haut et bas - Profils moulurées
Partie basse : Double panneau platebande en demi chapeau de gendarme - Profils moulurées

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiche double broche à réglage tridimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Maurane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Traverse en coin mouchoir - Panneau à lames massives verticales - Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Parclose moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Traverse en coin mouchoir – Panneau platebande – Oculus en chapeau de gendarme avec petits bois collés
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2 /12 /4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Muriel

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Traverse et moulures grand cadre ouvragées
Partie centrale : Cimaise crénelée aux extrémités
Partie basse : Double panneau platebande - moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2 /12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Nina

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - Clous décor sur montants et traverses
Partie basse : Panneau à lames massives horizontales - Clous décor sur lames, montants et traverses
Face intérieure
Panneau lisse en partie basse - Sans clous décor

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Océane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Chambranle moulure grande cadre
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grande cadre
Face intérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joints d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie
Vitrage sécurité 44.2 /12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné réhaussée - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Opéra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Chambranle moulure grand cadre grosse moulure - Panneau platebande ouvragé
Partie basse : Panneau platebande à table saillante à motif en losange
Face intérieure
Partie haute : Panneau platebande ouvragé
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Selena

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et intérieure
Traverses haute et basse usinées en arc de cercle - 3 panneaux lisses verticaux - Clous décoratifs

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe 15°
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

5

PORTES A LAMES

Adèle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Lames massives horizontales en applique de largeur irrégulières aléatoires
Barre de tirage verticale longue avec plaque Verona
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières
Poignée Verona rosace titane F9

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 56 mm



Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure secury 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Alexandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Lames massives horizontales régulières affleurantes au bâti dormant
Barre de tirage verticale courte
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières en applique
Poignée Vérona

Epaisseur ouvrant : 70 mm
Epaisseur panneau : 70 mm



Dormant 53 mm - Ouvrant 70 mm - Double joint d'étanchéité
Raidisseur métallique - Serrure secury 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9 - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Bérénice

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
3 parties vitrées - 1 panneau à lames massives en diagonale.
Face intérieure
3 parties vitrées - 1 panneau lisse

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Capucine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face intérieure et extérieure
1 Panneau rainuré en diagonale - 1 oculus en demi-lune

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



Dormant 53mm - ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Chloé

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée



Face extérieure
Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux - Clous décoratifs
Partie basse : 1 panneau à lames massives horizontales régulières - Clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : vitrage avec petits bois collés formant 6 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Emma

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



Face extérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse : 1 double panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : vitrage
Partie basse : 1 double panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Fadela

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée



Face extérieure
Partie haute : 1 panneau à lames massives verticales et oculus
Partie basse : 1 panneau à lames massives verticales
Face intérieure
Partie haute : 1 panneau lisse et oculus
Partie basse : 1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Faustine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Epaisseur ouvrant : 56 mm
Epaisseur panneau : 26 mm



Face extérieure
1 panneau à lames massives horizontales
Face intérieure
1 panneau lisse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Descriptif standard

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm
double joint d'étanchéité
Réalisable en chêne de France, en bois exotique rouge
ou en résineux
Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité - 5 clés
Poignée Nevers caches fiches turlupets en fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Félicie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : lames massives horizontales en applique ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau platebande



Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Lou

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
3 parties vitrées - 1 partie pleine à lames massives verticales
Face intérieure
3 parties vitrées - 1 panneau lisse



Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude



Lucile

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Lames massives horizontales en applique en queue de billard
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières
Poignée Verona titane F9



Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe droite 15°
Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Maïté

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau à lames massives horizontales ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré avec petits bois collés formant 4 carreaux égaux
Partie basse : 1 panneau lisse



Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Manon

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée



Face extérieure
Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau à lames massives verticales - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : traverses empilées ornées de clous décoratifs
Face intérieure
Partie haute : Chapeau de gendarme - Panneau lisse
Partie basse : traverses empilées

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Sandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée



Face extérieure
Lames massives horizontales régulières en applique
Face intérieure
Lames massives horizontales régulières

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe droite 15°
Poignée Nevers titane F9 - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTE MODULABLE

Marinière

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Structure en bois massif pouvant accueillir au choix panneaux lisses ou vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Modularité totale sur panneau/vitrage ou type de finition

Dormant 53 mm - Ouvrant 56 mm - Double joint d'étanchéité
Poignée rosace Verona - Serrure Fercomatic 5 points et barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches plats titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)



€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES SEMI VITRÉES

sans châssis ouvrant

Colette

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux
Partie basse : Cimaise avec grosse moulure arrondie - Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois collés formant 8 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Edwige

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Elise

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Elsa

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage et cadre croisillon sur charnière formant 9 carreaux égaux
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Emilie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : 2 vitrages
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Estelle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Eva

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise double
Partie basse : double panneau platebande à motif croisé - Parecloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages - Parecloses moulure grand cadre
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Lydie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée
Face extérieure
Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Traverse ouvrante en chapeau de gendarme - 2 vitrages
Partie centrale : Panneau platebande
Partie basse : 1 panneau platebande - 1 vitrage

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Mathilde

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse de l'ouvrant en coin mouchoir plein cintre - Parecloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Parecloses moulure grand cadre
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois collés - Traverse de l'ouvrant en coin mouchoir plein cintre
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Myriam

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants
Partie centrale : 2 vitrages avec petits bois incorporés formant 4 carreaux par vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Véronique

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Traverse ouvrante en anse de panier
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES SEMI VITRÉES

avec châssis ouvrant

Blandine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Double panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Eglantine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Maëlly

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : 2 vitrages avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre en coin mouchoir plein cintre
Partie centrale : cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande dans faux ouvrant

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Melissa

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage avec petits bois incorporés - Moulures grand cadre
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée avec petits bois incorporés
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Rachel

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme constituée de 6 grilles Saran
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Raphaelle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Meiral
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Reine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Romance

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Jarnages
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Romane

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec double grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Rosalie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec 6 grilles Saran
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Rose

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre en chapeau de gendarme avec double grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Roussille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Vitrage - Moulures grand cadre avec grille Argentière
Partie centrale : Cimaise double avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulures grand cadre
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES PLEINES

Aline

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Cimaise avec grosse moulure arrondie
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe à grosse moulure arrondie
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Camille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Châssis fixe dans l'ouvrant constitué de 15 panneaux platebande
Face intérieure
15 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Clémence

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Clothilde

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie basse
Partie centrale : Double cimaise en rosace avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre usinées en arrondi en partie haute
Face intérieure
Panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Coralie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Moulure grand cadre
Partie centrale : Double cimaise avec bouton central fer cémenté patiné
Partie basse : Double panneau platebande - Moulure grand cadre
Face intérieure
Double panneau platebande en partie haute et basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Delphine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Partie basse : Panneau platebande - Parcloses moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Elodie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Eugénie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Panneau platebande
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

13

Marine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois collés rayonnants et macaron
Partie centrale : Double panneau platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Mylène

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Faux ouvrant avec vitrage en demi-lune et petits bois incorporés rayonnants
Partie centrale : Double panneau platebande
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Relais

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Partie centrale : Panneau platebande octogonal - Chambranle moulure grand cadre
Partie basse : Panneau platebande - Chambranle moulure grand cadre
Face intérieure
3 panneaux platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Suzanne

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Partie centrale : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Partie basse : Double panneau platebande - Parcloses moulures grand cadre - Montant central élargi
Face intérieure
Partie haute : Double panneau platebande - Montant central élargi
Partie centrale : Double panneau platebande - Montant central élargi
Partie basse : Double panneau platebande - Montant central élargi

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Poignée de porte d'entrée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

327

PORTES GRAND VITRAGE

sans châssis ouvrant

Alicia

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
Partie haute : grand vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Emmanuelle

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte d'entrée grand vitrage

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Thelma

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure et face intérieure
4 traverses intermédiaires - 5 vitrages égaux
Panneau platebande en partie basse

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Victoria

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage octogonal - Parclose moulure grand cadre octogonal
Partie basse : Soubassement vitré octogonal - Parclose moulure grand cadre octogonal

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tridimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES GRAND VITRAGE

avec châssis ouvrant

Salomé

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Sandrine

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre constituée de 15 carreaux égaux
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Sidonie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Partie haute : Grand vitrage - Moulures grand cadre avec grille Sédelle
Partie basse : Panneau platebande
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Solène

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Grand vitrage - Moulures grand cadre constituées de 10 carreaux égaux (le nombre dépend de la hauteur de la porte) avec grilles Saran
Panneau platebande en partie basse
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

Sybille

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Face extérieure
Grand vitrage - Moulures grand cadre avec petits bois assemblés formant 8 carreaux égaux
Panneau platebande en partie basse
Face intérieure
Partie haute : Châssis ouvrant vitré
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage sécurité 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte et de châssis ouvrant Nevers fer cémenté patiné - Serrure fercomatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
Barillet sécurité 5 clés - Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel et caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES FERMIERES

Carrie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Cassandra

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Vitrage
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné
Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Laura

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages
Partie basse : Panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

Marie

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte fermière constituée de 2 vantaux haut et bas indépendants pouvant être solidarisés en un seul vantail
Face extérieure et face intérieure
Partie haute : Petits bois mortaisés - 4 vitrages
Partie basse : Double panneau platebande

Dormant 53mm - Ouvrants 56mm - Double joint d'étanchéité - Plinthe standard Atulam
Vitrage protection 44.2/12/4 à isolation thermique renforcée
Poignée de porte d'entrée Nevers Fer cémenté - Serrure Europa 5 points (4 galets + 1 pêne) - Barillet sécurité 5 clés
Verrouillage centrale par crémone encastrée avec poignée de chassis ouvrant Nevers fer cémenté patiné
Fiches double broche à réglage tri-dimensionnel + caches fiches turlupet fer cémenté patiné - Seuil aluminium à rupture de pont thermique
Ud <=1.7 (W/m².K)

€€€€€	+ Value Chêne	+ 10%
	+ Value Pin sylvestre	Sans+Value
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné, Huilé ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PORTES DE SERVICE

Fanny

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte de service
2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

€€€€€		
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné ou Bicoloration	Sur étude

Florence

en bois exotique rouge avec finition couleur ou lasurée

Porte de service
Fausse imposte vitrée sur l'ouvrant - Petits bois collés formant 4 carreaux égaux - Grand panneau rainuré
2 panneaux rainurés côté extérieur et lisses côté intérieur

Dormant 53mm et ouvrants 56mm à simple joint
Poignée Verona Titane F9
Serrure 3 points - Barillet sécurité 5 clés
Fiche plate titane F9
Seuil aluminium à rupture de pont thermique

€€€€€		
	- Value Impression Blanche ou IFH	- 10%
	+ Value Patiné ou Bicoloration	Sur étude

photos non contractuelles

PERSONNALISATIONS

Parce que votre porte d'entrée doit être unique et à votre image,
Atulam vous offre une multitude de possibilités
pour personnaliser votre porte.
Les modèles présentés dans ce catalogue ne sont que
des suggestions, des points de départ pour votre imagination…



BOIS

Atulam propose plusieurs essences de bois issues de forêts durablement gérées pour la fabrication de votre porte :

Chêne de France

Résineux

Bois exotique rouge

Le chêne de France issu de fôrets durablement gérées reste la référence de la menuiserie Haut de Gamme.
Le Résineux (principalement Pin Sylvestre). L'essence qui conjugue les aspirations économiques et environnementales actuelles : haute performance thermique et provenance « continentale locale » certifiée.
Le Bois exotique rouge (principalement Moabi, Sapelli et Bossé). Essence africaine aux qualités de durabilité reconnues et à l'aspect lisse allant du rouge clair au vieux rose.

Chaque Panneau est fabriqué sur mesure, en fonction des dimensions de la porte et de votre souhait.

Panneau simple à plate bande sans moulure grand cadre

Panneau simple à plate bande avec moulure grand cadre

Panneau double à plate bande sans moulure grand cadre

Panneau double à plate bande avec moulure grand cadre

Panneau double à pointe de diamant avec moulure grand cadre

Panneau croisé avec moulure grand cadre

Panneau à table saillante en losange

Panneau à table saillante

Un choix de Cimaises qui fait la différence

Cimaise avec grosse moulure à doucine
(incompatible avec poignée Vérona)

Cimaise double avec bouton central

Cimaise crènelée

Cimaise avec grosse moulure arrondie
(incompatible avec poignée Vérona)

Cimaise crénelée aux extrémités

Cimaise en rosace avec bouton central

Une option pour la Plinthe

Plinthe standard

Plinthe avec grosse moulure arrondie

Plinthe 15°

photos non contractuelles

GRILLES

Chaque grille est fabriquée **sur mesure,** dans le respect de vos dimensions.
Nous pouvons aussi reproduire ou reprendre votre modèle de grille existant (sous réserve de faisabilité)

Cezanne

Renoir

Meiral

Argentière

Sedelle


Maupuis

Merinchal

Mazeire

Razel


Saran

Parisienne

Jarnages

Arts Déco

GRILLE EN CARRÉS	GRILLE PORTE SEMI-VITRÉE	DOUBLE GRILLE PORTE SEMI-VITRÉE	GRILLE PORTE GRAND VITRAGE
			

Nos grilles de portes sont de couleur noire standard. Il est possible de les réaliser en finition blanche ou couleur moyennant une plus value.

OCULUS

Apportez une touche de lumière et d'originalité en ajoutant un oculus à votre porte pleine

Oculus
simple

Oculus
demi-lune vertical

Oculus
en chapeau
de gendarme


Oculus
avec grille

photos non contractuelles

CHÂSSIS FIXES LATÉRAUX

Vous trouverez ci dessous nos principaux modèles de châssis fixes qui peuvent être associés au modèle de porte de votre choix.
N'hésitez pas à nous consulter pour étudier la faisabilité de votre demande.



CF-DELPHINE | CF-EDWIGE | CF-ROMANE | CF-EMMANUELLE | CF-SALOME

IMPOSTES

Ajoutez une imposte pour apporter davantage de lumière tout en conservant les proportions de votre porte.



Vitré dormant | Faux ouvrant | Ouvrant à soufflet

photos non contractuelles

QUINCAILLERIE

POIGNÉE DE PORTE D'ENTRÉE

à plaque

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Laiton Vieilli

Verona
Titane F9

à rosace

Verona
Titane F9

POIGNÉE DE CHÂSSIS OUVRANT

Aquitaine
Fer Cémenté Patiné

Bourgogne
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Fer Cémenté Patiné

Nevers
Laiton Vieilli

Verona
Titane F9

ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES

Fer Cémenté Patiné

Blanc

Laiton vieilli

BATON DE MARÉCHAL

Fer Cémenté Patiné

Laiton Vieilli

HEURTOIR

Fer Cémenté Patiné

Laiton Vieilli

BOUTON CENTRAL

Rosace Fer Cémenté Patiné

Rosace Laiton Vieilli

CACHES FICHES

Turlupet
Blanc

Turlupet
Fer cémenté Patiné

Turlupet
Laiton Vieilli

Plat
Titane F9

Plat
Blanc

Fiche tridimensionnelle
double broche



seuil aluminium
extra-plat
à rupture de pont thermique

photos non contractuelles

SERRURE-CREMONE

Toutes nos portes (à l'exception des portes de service)
sont équipées de la crémone-serrure GU Fercomatic R4 (à 5 points).
Grace à son déclencheur, cette crémone verrouille automatiquement
la porte sur 5 points à chaque fermeture
(sans avoir à relever la béquille).
Outre la suppression de manœuvre particulière,
ce verrouillage sur 5 points limite tout risque
de voilage de la porte et contribue au maintien de la parfaite étanchéité.
La condamnation de la porte s'effectue par cylindre à clé.
Nos cylindres de sécurité sont livrés avec 5 clés et une carte de propriété
pour la reproduction protégée.

Standard
5 points de verrouillage :
4 galets + 1 pêne dormant



Option
5 points de verrouillage :
2 crochets + 2 galets + 1 pêne dormant

Pour une sécurité accrue,
nos portes peuvent également être équipées
de la crémone-serrure GU Fercomatic
SH/R (à 5 points).
La crémone est alors constituée
de 2 points de verouillage par galets
et de 2 points de verouillage par crochets.

BARILLET

La sécurité de votre porte peut également être renforcée par la mise en œuvre d'un barillet de sécurité A2P* (livré avec 5 clés et une carte de propriété pour la reproduction protégée).

RAIDISSEUR

Raidisseur métallique :
système de réglage en option
qui évite le voilage pour garantir
le bon fonctionnement de la porte.

SERRURE SECURY

Selon la fonctionnalité désirée de votre porte, nous pouvons l'équiper également d'une serrure secury particulièrement adaptée pour contrôler l'accès sur un bâtiment à haute fréquentation. Composé d'une simple béquille à l'intérieur et d'une barre de tirage à l'extérieur, ce dispositif induit que l'ouverture de la porte ne puisse se faire qu'en actionnant la clé ou en utilisant un système de commande électrique (à distance ou non). Lors de sa fermeture, la porte n'est enclenchée que sur un point.
La condamnation des 5 points s'effectue avec la clé.

VOLET PICARD

Possibilité d'équiper certains
de nos modèles de portes de volets picards

photos non contractuelles